



CHIPEADORA DE MADERA



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

CHIPIADORA DE MADERA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del producto	WC-01-300
Longitud x anchura x altura	4200mm x 1900mm x 2500mm
Potencia del motor principal	Motor diesel East China 4105 (75KW)
Velocidad del eje	2200rpm
Diámetro de trituración	Menos de 300 mm(11.8")
Capacidad del tanque de diesel	75 litros de estanque con un consumo aprox de 15L/h
Tanque hidráulico	25 L
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Modo de tracción	Tipo remolque
Interruptor de apagado de la batería	1000A
Rendimiento	5-7 toneladas
Número de cuchillas	5 (1 cuchilla fija, 4 cuchillas de corte)
Modo de alimentación	Alimentación forzada hidráulica
Tasa de fragmentación	≥ 95%
Patas de elevación manual	2
Tamaño de los neumáticos	225/70r 15
Tamaño del cubo	5 agujeros 5-114.3
Método de descarga	La altura de pulverización del puerto de descarga es ajustable, la distancia de descarga es ajustable, dirección de descarga es ajustable 360 grados.
Diámetro del rodillo de alimentación	450cm, el rodillo de alimentación puede invertirse para evitar que la madera se atasque en el cabezal de corte, rodillo dentado
Peso	2280kg

- El botón de parada de emergencia está diseñado alrededor del puerto de alimentación para garantizar plenamente la seguridad del operador.
- Equipado con sistema de alimentación inteligente hidráulico, cuando la carga de alimentación es demasiado.
- Sistema de alimentación cambia automáticamente a la alimentación por pulso, para eliminar el fenómeno de la máquina de tarjetas, reducir la mano de obra al tiempo que mejora la eficiencia de trituración.



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile