



GRÚA HORQUILLA

CAPACIDAD
3 TONELADAS



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

GRÚA HORQUILA CAP. 3 TONELADAS



PARAMETROS BÁSICOS

Modelo	CPD30
Forma de alimentación	batería de litio
Tipo de funcionamiento	Conducción por pasajero
Carga	3000 kg

TAMAÑO

Ángulo de inclinación frontal/trasera del pórtico	6/8 αβ
Distancia mínima al suelo	100 mm
Altura máxima de elevación estándar	5000 mm
Tamaño del vehículo L/W	2700*1200 mm
Altura de elevación/no elevación del pórtico	3550/2080 mm
Tamaño de la horquilla L/W/T	1070/1220 mm
Radio mínimo de giro	2420 mm
Altura de la estantería de seguridad	2140 mm
Peso (batería incluida)	3800 kg

NEUMATICOS

Tipo de neumático (tracción/dirección)	Neumáticos de goma maciza
Tamaño del neumático de dirección	5.00-8
Tamaño del neumático de tracción	6.50-10
Ancho de vía de la rueda delantera	1030 mm
Ancho de vía de la rueda de dirección	910 mm

www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

GRÚA HORQUILLA CAP. 3 TONELADAS



POTENCIA MOTOR Y TRACCIÓN

Potencia nominal del motor de tracción	7,5 kw (60min)
Potencia nominal del motor de elevación	7,5 kw (60min)
Capacidad de la batería	12/125x10 AH V/ ah
Controlador	AC
Presión de trabajo	15 mpa

OTROS

Capacidad máxima de ascenso	15°
Tipo de freno de servicio	Freno de aceite
Tipo de freno de estacionamiento	mecánico
Tipo de control de conducción	Eléctrico
Tipo de dirección	Dirección hidráulica
Nivel de ruido	68 db



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile