



ELEVADORA TIJERA
ELÉCTRICA
4 MT



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

ELEVADORA DE TIJERA ELÉCTRICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga de trabajo segura	240 kg
Altura máxima de trabajo	5,9 mt
Altura máxima de la plataforma	3,9 mt
Longitud total	1,32 mt
Anchura total	0,76 mt
Altura total	1,92 mt
Dimensiones de la plataforma de trabajo (longitud * anchura * altura)	1,15 x 0,6 x 1,1mt
Distancia entre ejes	1 mt
Número máximo de empleados	1 persona
Distancia mínima al suelo	0,05 mt
Velocidad de subida y bajada	34/25SEC
Motor de elevación	12V/0,8KW
Batería	12V/100AH
Cargador	12v/12A
Capacidad máxima de ascenso	25%
Ángulo máximo de trabajo permitido	1,5
Neumático	6IN
Peso total de la máquina	482 kg

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Doble freno delantero	Plataforma puerta autoblocante	Carretilla de transporte estándar	Indicador horizontal
Indicador luminoso de carga	Sistema de descenso de emergencia	Soporte de mantenimiento de seguridad	Antifuncionamiento Incorrercto
Tubería de aceite a prueba de explosiones			

www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

ELEVADORA DE TIJERA **ELÉCTRICA**



MATERIALIDAD DEL PRODUCTO

Valla de seguridad

Plataforma

Válvula a prueba de explosiones

Chasis

Anillo de sellado

Cilindro hidráulico

Batería de alimenta

Aceite hidráulico

Estación de bombeo

Varilla de soporte

Tratamiento superficial

Usando 35mm * 35mm tubo cuadrado

Lay antideslizante tablero estampado de 3 mm

Italiano Le Shi

Soldadura de chapa de acero al manganeso Q345

Japón NOK

Jiangsu Hengli

Baterías sin mantenimiento Chaowei o Lishi

Great Wall marca N46 antidesgaste

Weibo

Material QSTE500TM tubo rectangular de acero especial
ecubrimiento por pulverización de toda la máquina

www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile