

APILADOR ELÉCTRICO

DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
1,2 TONELADAS



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE APILADOR ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Designación del modelo	ESA121
Unidad de potencia	Eléctrico
Capacidad nominal	1200 kg
Distancia del centro de carga	600 mm
Peso de servicio	826 kg
Retracted mast height	2425 mm
Altura de elevación	3730 mm
Longitud hasta la cara de las horquillas	650 mm
Ancho total	1156/1232/1308/1384 mm
Dimensiones de la horquilla	40/100/1070mm
Radio de giro	1475 mm
Max. Trepabilidad, con carga/sin carga	3/10 %
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	4.0/4.5 km/h
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga, al revés	0.15/0.24 m/s
Velocidad de descenso, cargada / descargada	0.2/0.21 m/s
Voltaje de la batería / capacidad nominal	24/105 V/Ah



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE APILADOR ELÉCTRICO



VENTAJAS

- La ESA121 ofrece opciones de batería AGM y batería de litio, ambas sin mantenimiento, para satisfacer diversas necesidades. Viene con un cargador integrado de serie para facilitar la carga.
- La nueva cubierta está diseñada en torno a las ventajas centradas en el usuario para ofrecer la máxima comodidad en el uso diario. Permite llevar documentos en papel e incluso cargar dispositivos electrónicos sobre la marcha
- La potencia de elevación de la ESA121 se ha mejorado de 2,2 kW a 3,0 kW, lo que naturalmente mejora las velocidades de elevación y descenso y aumenta la eficiencia de la rotación. La horquilla de aterrizaje suave es una de las características estándar, que proporciona un bajo nivel de ruido y una manipulación perfecta de cargas frágiles, y la reducción automática de la velocidad al elevar hasta la parte superior está disponible como opción para garantizar la seguridad.



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile